



| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Lámpatest | Egyedi akkumulátoros- Címezhető |
| Szerelés módja | Süllyesztett |
| Fényforrás | LED/50 000h |
| Fényforrás teljesítménye | 6W |
| Garancia | 2 év javítási garancia |
| Működési idő akkumulátorról | 1-3h |
| Ház anyaga | Polikarbonát |
| Ház színe | Fehér |
| Működés | Állandó/készenléti |
| Működtető feszültség | 120-240 VAC 50-60 Hz |
| Áramfelvétel | 30mA |
| Akkumulátor | Ni-Mh |
| Védelem | IP65 |
| Tanúsítványok | CE, TÜV, UL |

| CL-816 | Méretezés minimum 1 luxra | | | | Méretezés minimum 0,5 luxra | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Keresztirányú elhelyezés esetén | | Hosszirányú elhelyezés esetén | | Keresztirányú elhelyezés esetén | | Hosszirányú elhelyezés esetén | |
| | Távolság a faltól | Távolság a lámpatestek között | Távolság a faltól | Távolság a lámpatestek között | Távolság a faltól | Távolság a lámpatestek között | Távolság a faltól | Távolság a lámpatestek között |
| Magasság | | | | | | | | |
| 2.5 | 5 | 12 | 4.4 | 10.8 | 6.05 | 15.75 | 5.5 | 13.25 |
| 3 | 5.4 | 13 | 4.6 | 11.4 | 6.55 | 16 | 5.8 | 14.2 |
| 4 | 5.9 | 14.65 | 5 | 12.65 | 7.4 | 17.95 | 6.4 | 16 |
| 6 | 5.55 | 15.9 | 5.4 | 14.15 | 8.4 | 21.45 | 7.2 | 18 |
| 8 | 5.8 | 15.2 | 5.5 | 14.9 | 7.8 | 23 | 7.7 | 19.8 |
| 10 | 3.8 | 16 | 5 | 15.6 | 8.5 | 21 | 8 | 20.6 |